

簡単操作でらくらく収縮

チューブヒーター

ITH-15S

特 長

- 1 従来のドライヤーによる手作業に比べワンタッチ、数秒で確実に収縮可能
- 2 一度に数本の加工が可能
- 3 対象ワークにあわせて、温度(加熱時間)を自由に調整可能
- 4 各種チューブの収縮が可能

適合材料

●熱収縮チューブ



閉じた状態

開いた状態

オプション・保守部品

ヒーター(1本) : H15
 材料ガイド : G15S
 試料ステージ(1枚) : S15S



材料ガイド:G15S

特注品

■治具

対象ワークにより、専用治具が必要な場合には、特注で対応致します。



仕 様

品 名	ITH-15S
対象熱収縮チューブ径	φ30mm以下
有効加熱範囲 [mm]	85×210(加熱プレートサイズ)
加熱時間設定 [秒]	タイマー設定(0~12)
ヒーター	近赤外線ヒーター500W×2本
加熱保護機能	●サーマルプロテクタ:60℃ ●温度ヒューズ:130℃ ●ヒーターオフ機能(カバーが開いたとき)
電源	AC100V 15A
外形寸法 ※ [mm]	200W×425D×186H
質量 [kg]	6

※外形寸法には、ネジなどの突出部は含まれていません。